

MOIZI 11

Montageanleitung

Zubehör zur Montage

1 Inbusschlüssel 4 mm
Schrauben (Abbildung nicht Originalgröße)

❶  6 x 30 mm / 2 Stück

- ❶ Schrauben Sie den Rücken an das Stuhlgestell.

Sitzhöhereinstellung

Zubehör zur Sitzhöhereinstellung
bereits werksseitig montiert

Schrauben
Quergewindebolzen
Sicherungsstift
(Abbildungen nicht Originalgröße)

❷  6 x 35 mm / 4 Stück

❸  Quergewindebolzen / 4 Stück

❹  Sicherungsstift / 4 Stück

- ❷ Lösen Sie die Schrauben an den Beinbügeln. Drücken Sie anschließend den Sicherungsstift aus den Quergewindebolzen. Nehmen Sie nun die Quergewindebolzen aus den Bohrungen, um sie in die entsprechenden Löcher der gewünschten Höhe einzustecken. Die Bolzen bitte wieder mit den Sicherungsstiften fixieren. Jetzt können die Beinbügel wieder aufgeschraubt werden.

- ❸ **Einstellung Federbewegung** Kein Werkzeug notwendig!


Einstellung Bewegung nach hinten:

Schwingen Sie mit dem Sitz nach vorne. Stellen Sie durch drehen der Rändelmutter ❶ die gewünschte Bewegung nach hinten ein.


Einstellung Bewegung nach vorne:

Schwingen Sie mit dem Sitz nach hinten. Verfahren Sie wie oben, jedoch mit der Rändelmutter ❷.

❶



Sitzhöhereinstellung Empfehlung zur jeweiligen Körpergröße



Einstellung Federbewegung

